



PLASTICA-DECORO

ПЛАСТИЧНАЯ ШТУКАТУРКА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для создания различных фактур, таких как кожа рептилий, кора дерева, рельеф камня, различных плетений, мозаики и пр. Возможно нанесение шпателем или кельмой.

Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

РАСХОД:

~2 м²/кг при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

5кг; 14кг

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Скрывает мелкие дефекты стен
- Высокая стойкость покрытия к мытью
- Высокопрочная
- Глянцуется
- Увеличенное открытое время
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные

стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой

укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания краски.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Покрытие «Антрацит»

1. Штукатурку PLASTICA-DECORO равномерно нанести венецианской кельмой на отлип.

2. Дать материалу немного подсохнуть и пригладить его.

3. Краску BELLISSIMO нанести валиком равномерно по всей поверхности.

4. После полного высыхания валиком нанести второй слой жемчуга и кельмой, разнонаправленными движениями, загладить покрытие, создавая эффект переливов.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer
Грунт-краска Colore

ЛОС: менее 1%

Время высыхания: : 1 час, при t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: наружные и внутренние работы

Плотность: 1,70 г/л

Фракция, макс. зерно: 0,1 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: микронизированный мрамор, стирол-акриловая дисперсия, вода, диоксид титана, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты: ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.